

БАКИ СБОРА ВОДЫ
ИЗ ПОД ПАНЕЛЬНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Предназначены для сбора ледяной воды истекающей из пленочных теплообменников и организации её циркуляции.



Состав бака

Базовый состав

Открытая прямоугольная емкость из нержавеющей стали, балки для установки теплообменника над емкостью, патрубок отбора ледяной воды, патрубок перелива, патрубок с запорным вентилем для опорожнения бака от воды, теплоизоляция и защитный кожух.

Баки BAF3200, BAF6500 предназначены для использования в схемах с постоянным расходом воды, подаваемой на теплообменники.

Баки BAF6500S, BAF9800S предназначены для использования в схемах с переменным расходом воды от потребителей и обеспечения постоянного расхода воды на теплообменники. Представляет собой бак увеличенного объема, разделенный на

две зоны внутренней перегородкой.

Опции

- Опция "Насосный агрегат" к бакам для сбора воды с зоной смешения. В состав насосного агрегата входят:
- один насос Grundfos TP или сдвоенный насос TPD;
 - линия всасывания с запорным вентилем, подключенная к баку;
 - линия нагнетания, включающая регулирующий вентиль, фланец, ответный фланец;
 - реле протока; вентиль для слива жидкости;
 - шкаф управления.

Эксплуатационная документация

Паспорт.

Бак	Опция "Насосный агрегат"											
	TP32-120/4	TPD32-120/4	TP40-160/4	TPD40-160/4	TP65-130/4	TPD65-130/4	TP80-110/4	TPD80-110/4	TP100-110/4	TPD100-110/4	TP125-110/4	TPD125-110/4
BAF-3200												
BAF-6500												
BAF-6500-S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
BAF-9800-S							+	+	+	+	+	+

Структура наименования

BAF - 9800 - S - TPD80-110/4
1 2 3 4

- 1 – вид продукции:
BAF - бак для сбора воды;
2 – общий объем бака в литрах;

- 3 – исполнение бака:
S – с зоной смешения.
4 – возможные опции.