

ПАНЕЛЬНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

Панельные пленочные теплообменники предназначены для охлаждения воды до температур близких к 0°C без риска размораживания теплообменника.

Хладагент: R22, R404A, R507A.
Количество теплообменников типоразмерного ряда: 53 (базовые) + изготовление по индивидуальным запросам.
Диапазон производительности: от 37 до 730 кВт.



Состав теплообменника

Испаритель: дистрибьютор хладагента, испарительные панели из нержавеющей стали AISI304, изготовленные методом лазерной сварки, коллектор на линии всасывания.

Распределение воды: патрубок подвода воды, коллектор, распределительная емкость с крышкой, перелив.

Корпус: силовая конструкция с защитным кожухом из

нержавеющей стали, съемные крышки для обслуживания (передняя, задняя и крышка ванны распределения воды).

Эксплуатационная документация
Формуляр, паспорт.

Структура наименования

IS - F1520 D - 4/4 - Q - 6/1 R22
1 2 3 4 5 6 7

1 – вид продукции:
IS - установка охлаждения жидкости для получения ледяной воды;
2 – тип используемой панели и количество панелей (две последние цифры);
3 – способ подачи хладагента;

4 – количество подводов/отводов хладагента или хладоносителя;
5 – производительность теплообменника в кВт;
6 – температура воды на входе/выходе теплообменника.
7 – хладагент.