Fragebogen

OSTROV

Luftkühler der Serie OH622





Firma

Name

Telefon

Email

PLZ, Ort

Bauvorhaben

Datum

Technische Anforderungen

Lammelenabstand	mm
Flügeldurchmesser	mm
Anzahl der Ventilatoren	St.

Leistung	kW
Lufteintrittstemperatur	°C
Relative Feuchte	%

Kälteträger	
Eintrittstemperatur des Kälterträgers	°C
Austrittstemperatur des Kälterträgers	°C
Volumenstrom des Kälteträgers	m^3/h

Anzahl der Luftkühler	St.

Grundausstattung

Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium Gehäuse. Gut zugängliche Servicebereiche

Auf Dichtigkeit und Festigkeit geprüfter Wärmetauscherblock. Optimale geometrische Abmessungen mit erweiterten Oberflächen

Hochwertigen Marken-Ventilatoren - Energieeffizient und Schalloptimiert, EN 60335-1 und ErP 2015 konform

Verpackt in einem stabilen Holzverschlag kann der Luftkühler sicher transportiert, übereinander gestapelt sowie im Freien gelagert werden

Umfangreiche Dokumentation

Optionen

Auswahl zurücksetzten

CF	Verkabelung der Ventilatoren bis zur Klemmdose	☐
DE	Elektrische Block- und Wannenheizung	○
DC	Elektrische Wannenheizung	○
IS	Isolierte Tropfwanne	☐
FC	Flanschverbindung	○
WC	Schweissverbindung	○
HA	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 1 m	○
HB	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 2 m	○
HC	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 3 m	○
HD	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 4 m	○
HF	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 6 m	○
	Schaltschrank für die Verdampfersteuerung	☐

Anmerkungen

Eine detailierte Beschreibung Ihrer Anforderungen ermöglicht uns Ihnen die optimale Lösung anzubieten

Fragebogen abschicken