

РЕСИВЕРНЫЕ БЛОКИ RV

Ресиверные блоки предназначены для применения в составе холодильных систем.

Линейные ресиверные блоки обеспечивают компенсацию неравномерности подачи хладагента.

Хладагенты: R22, R404A, R507A, R407C.

Емкость: от 24,5 до 960 л.

Количество блоков типоразмерного ряда: 19.



Состав блока

Ресиверный блок представляет собой изделие полной заводской готовности, смонтированное на единой раме. Все составные части контура хладагента соединены трубопроводами. Контур испытан на прочность и герметичность. При поставке контур хладагента заполнен азотом особой чистоты до избыточного давления консервации, все отверстия заглушены.

Ресиверный блок сертифицирован на соответствие требованиям национальных стандартов РФ и маркируется знаком соответствия. На объекте эксплуатации необходимо соединить ресиверный блок с контуром холодильной системы.

Базовый состав

Один, два или три ресивера хладагента. Ресивер оснащен запорными вентилями на входе и выходе и предохранительным клапаном. Если в ресиверный блок входит два или три ресивера, то каждый из них имеет запорные вентили на входе и выходе и предохранительный клапан.

Жидкостная линия: трубопровод, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль.

Рама является несущим и опорным элементом конструкции блока. Изготовлена из стального профиля, обладает достаточной жесткостью, окрашена высококачественной противокоррозионной композицией, устойчивой к климатическим факторам внешней среды. Обеспечивает возможность крепления блока к фундаменту и удобный доступ для технического обслуживания.

Опции

Опция D3: обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер.

Эксплуатационная документация

Руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт.

Структура наименования

RV - 2 x 120
1 2 3

1 – вид продукции:

RV - ресиверный блок;

2 – количество ресиверов в ресиверном блоке;

3 – объем ресивера.

Структурная схема

